

Pavadinimas: MB "Kompozitai"
Kodas: 304632993
Teisinė forma: Mažoji bendrija
Buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Klebonišio g. 18-2
El. paštas: info@kompozitai.lt
URL: http://www.plasticidea.lt

Produkto aprašymas

Originalios Plasti Dip® medžiagos yra pagamintos JAV. Tai yra paprastai ore džiūstanti, sintetinė, daugiatakslė sintetinio kaučiuko (toliau tekste-guminė danga) danga, kurią galima naudoti labai paprastais būdais: purškimu, tepimu arba nardinimu.

"Plasti Dip®" atsparus drėgmei, rūgštims, dilimui, oro sąlygoms, elektros srovei, čiuožimui / slydimui, korozijai, padengia ir suteikia patogų, kontroliuojamą kodavimą (spalvą naudojant kaip kodą), įvairių tipų įrankiams: vejos ir sodo, mechaniniams, elektriniams, medžio apdirbimo ir mūrijimo.

"Plasti Dip®" yra skirta ne tik įrankių rankenoms. Jis taip pat gali būti naudojamas:

Medienai: sandarina ir apsaugo nuo oro sąlygų ir apsaugo nuo pleišėjimo;

Metalui: sumažina vibraciją, silpnina garsą, apsaugo nuo korozijos, izoluoja nuo elektros srovės ir nuo ekstremalių temperatūrų;

Stiklas: didina stiklo dirbinių atsparumą dūžiui (dengiant skaidria danga);

Virvės / audiniai: užtikrina atsparumą atmosferos poveikiui, apsaugo nuo puvimo ir dilimo;

Plastikai: apsaugo jautrius paviršius nuo įbrėžimų;

Guma: užtikrina atsparumą atmosferos poveikiui, atsparumą dilimui;

Įrankiai: suteikiama rankenoms spalvomis koduota sistema visiems įrankių tipams;

Žemėlapiai: atsparumas atmosferos poveikiui, atsparumas rasojimui (dengiant skaidria danga).

Lanksti, paprastai ore džiūstanti sintetinio kaučiuko danga, kurią galima lengvai panaudoti panardinant.

Panardinkite daiktą tiek kartų, kiek sluoksnių planuojate padengti. Nardinkite daiktą lėtai, greičiu 2.5 cm/ 5 sek. Kelkite j viršų tokiu pat greičiu. Gamintojas rekomenduoja dengti 2-3 sluoksniais. Prieš naudojimą leiskite pilnai išdžiūti maždaug 30 min. "Plasti Dip®" medžiagos taip pat tinka pramoniniams tikslams.

Jei reikalinga medžiagą atskiesti, nes produktas sutirštėjo, arba dažų likučių nuvalymui, naudokite skiediklius ksilolą arba toluolą. Būkite atsargūs ir naudokite šiuos skiediklius pagal aprašytus nurodymus. Leiskite kiekvienam sluoksniui pilnai išdžiūti 4 val. Jei nebenaudojate medžiagos tai laikykite talpą labai gerai uždarytą. Kuomet teisingai padengtas rekomenduojamas kiekis sluoksnių, Plasti Dip dangą, jei tai būtina, galima pšalinti nuo daugelio paviršių. Visada rekomenduojame prieš dengiant numatytą paviršių atlikti testinį padengimą, kad įsitikintumėte jog medžiagos saveikauja tinkamai.



Spalva	Skaidri
Kodas	11209-6
Kiekis	311 g./11 oz.
Tipas	Aerolis

Dėl Jūsų ekrano nustatymų originali spalva gali skirtis nuo čia matomos.