

Pavadinimas: MB "Kompozitai"  
Kodas: 304632993  
Teisinė forma: Mažoji bendrija  
Buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Klebonišio g. 18-2  
El. paštas: info@kompozitai.lt  
URL: http://www.plasticidea.lt

# Produkto aprašymas

"Plasti Dip®" Blaze - tai nauja "Plasti Dip®" aerosolinių dangų spalvų kolekcija. Ją sudaro eilė naujų spalvų, kurios Jūsų PTP („pasidaryk tai pats“™) projektams priduos ryškias, neonines spalvas. Geresniai projekto matomumui, padidintam saugumui, arba šiaip gražesniai išvaizdai, PlastiDip Blaze spalvų kolekcija tikrai pritrauks aplinkinių žvilgsnius.

Nesvarbu kuria "Plasti Dip®" Blaze spalvą Jūs pasirinksite ir nesvarbu kokio tipo projektą Jūs pasirinksite, ar tai bus drožinys, interjero ar automobilinė detalė, naudojant purškiamas dangas bus ta pati medžiagų išėiga ir suteikta tokia pat apsauga, kaip ir kitų "Plasti Dip®" medžiagų rūšių. Paprasčiausiai sukratykite balionėlį ir purškite tiesiai ant bet kurio pasirinkto paviršiaus, kuris po to bus apsaugotas nuo susidėvėjimo, korozijos, elektros srovės arba suteikiant rankenoms papildomą minkštumą ir komfortiškumą. Kad pasiekti spalvų ryškumą mes rekomenduojame purkšti ant prieš tai paruošto balto pagrindo (baltas pagrindas yra rekomenduojamas PlastiDip kompanijos, bet tai nėra privaloma).

„Safinizer“ ir „Glossifier“ papildomos dangos ypač rekomenduojamos naudoti su "Plasti Dip®" Blaze dangomis, kad išlaikyti spalvų stabilumą.

Originalios "Plasti Dip®" medžiagos yra pagamintos JAV. Tai yra tiesiog ore džiūstanti, sintetinė, daugiatakslė sintetinio kaučiuko (toliau tekste - guminė) danga, kurią galima naudoti labai paprastais būdais: purškimu, tepimu arba nardinimu.

"Plasti Dip®" atsparus drėgmei, rūgštims, dilimui, oro sąlygoms, elektros srovei, čiūžimui / slydimui, korozijai, padengia ir suteikia patogų, kontroliuojamą kodavimą (spalvą naudojant kaip kodą), įvairių tipų įrankiams: vejos ir sodo, mechaniniams, elektriniams, medžio apdirbimo ir mūrijimo.

"Plasti Dip®" yra skirta ne tik įrankių rankenoms. Jis taip pat gali būti naudojamas:

Medienai: sandarina ir apsaugo nuo oro sąlygų ir apsaugo nuo pleišėjimo;

Metalui: sumažina vibraciją, silpnina garsą, apsaugo nuo korozijos, izoliuoja nuo elektros srovės ir nuo ekstremalių temperatūrų;

Stiklas: didina stiklo dirbinių atsparumą dūžiui (dengiant skaidria danga);

Virvės / audiniai: užtikrina atsparumą atmosferos poveikiui, apsaugo nuo puvimo ir dilimo;

Plastikai: apsaugo jautrius paviršius nuo įbrėžimų;

Guma: užtikrina atsparumą atmosferos poveikiui, atsparumą dilimui;

Įrankiai: suteikiama rankenoms spalvomis koduota sistema visiems įrankių tipams;

Zemėlapiai: atsparumas atmosferos poveikiui, atsparumas rasojimui (dengiant skaidria danga).

Lanksti, paprastai ore džiūstanti sintetinio kaučiuko danga, kurią galima lengvai panaudoti panardinant.

Panardinkite daiktą tiek kartų, kiek sliuoksnį planuojate padengti. Nardinkite daiktą lėtai, greičiu 2.5 cm/ 5 sek.

Kelkite j viršų tokiu pat greičiu. Gamintojas rekomenduoja dengti 2-3 sluoksniais. Prieš naudojimą leiskite pilnai išdžiūti maždaug 30 min. "Plasti Dip®" medžiagos taip pat tinka pramoniniams tikslams.

Jei reikalinga medžiagą atskiesti, nes produktas sutirštėjo, arba dažų likučių nuvalymui, naudokite skiediklius ksilolą arba toluolą. Būkite atsargūs ir naudokite šiuos skiediklius pagal aprašytus nurodymus. Leiskite kiekvienam sluoksniui pilnai išdžiūti 4 val. Jei nebenaudojate medžiagos tai laikykite talpą labai gerai uždarytą. Kuomet feisingai padengtas rekomenduojamas kiekis sluoksnų, Plasti Dip danga, jei tai būtina, galima pšalinti nuo daugelio paviršių.

Visada rekomenduojame prieš dengiant numatytą paviršių atlikti testinį padengimą, kad įsitikintumėte jog medžiagos saveikauja tinkamai.

Spalva	Blaze Orange
Kodas	11218-6
Kiekis	311 g./11 oz.
Tipas	Aerosolis

Dėl Jūsų ekrano nustatymų originali spalva gali skirtis nuo čia matomos.

